



MULTI ROW




best sprayer- top of quality
available models: 1000lt
- 1500lt - 2000lt



Allestimento Base standard

	Serbatoio	Gommatura
Power Multi Row 1000	Lt. 1000	10.0/75 - 15.3
Power Multi Row 1500	Lt. 1500	10.0/75 - 15.3
Power Multi Row 2000	Lt. 2000	10.0/75 - 15.3

Scheda tecnica: misure serbatoi

	1000lt	1500lt	2000lt
			
Altezza minima/ Min. height	148 cm	136 cm	153 cm
Altezza standard/ Std. height	148 cm	136 cm	153 cm
Larghezza/Width	142 cm	148 cm	148 cm
Lunghezza/Lenght	195 cm	250 cm	250 cm
Peso/Weight	230 kg	295 kg	320 kg

Scheda tecnica: misure macchinario

	Altezza minima/ Min. height	Altezza standard/ Std. height	Larghezza/ Width	Lunghezza/ Lenght	Peso/Weight
Multirrow S.	220 cm	280 cm	220 cm	145 cm	580 kg
Multirrow D.	220 cm	280 cm	230 cm	142 cm	600 kg

Scheda tecnica: componenti

	Potenza richiesta ≥	CV 75 - 55KW
	Ventola	Diametro 550mm 4100 giri/min 22.000 m ³ /hr
	Pompa a bassa pressione	Portata massima 135lt/min Pressione massima 20 bar

Power Multirow: accessori a richiesta ordinati e montati all'origine

ACCESS.52	Giunto cardanico cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.24	Kit versione Toscana: paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza, gommatura 10.0/75-15.3
ACCESS.25	Regolatore di pressione elettrico con comando a distanza
ACCESS.26.M	Computer elettronico a 4 vie per il controllo automatico dell'avanzamento fornito con pompa a membrane
ACCESS.41	Differenza gommatura 400/60 – 15.5 a 6 fori
ACCESS.63	Trattamento antiforatura coppia ruote
ACCESS.69	Colonne a 6 ventagli con chiusura indipendente dell' aria e del liquido
ACCESS.ELM	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento
OMOLOGAZIONE POWER	Alla circolazione stradale, pieno carico, con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa)

