

Rodeo 300

UNA FINEZZA TECNICA CHE NON ACCETTA
COMPROMESSI SERIE PER TRATTORI \geq CV 35 - 25 KW

IMPOLVERATORE PORTATO LT 300:

- Separazione del flusso d'aria dall'alimentazione del prodotto
- Omogeneità del prodotto
- Equilibrio tra precisione e costanza di rendimento
- Apertura e chiusura idraulica



Allestimento base standard con:

- Serbatoio in polietilene alta densità lt. 300
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio ø. 450 mm, velocità rotazione 3.294 g/min
- Erogazione autonoma e separata del flusso d'aria e delle polveri
- Agitatore convogliatore e frangimassa meccanici
- Comando selezione distribuzione dx-totale-sx
- Comando idraulico per apertura-chiusura flusso di trattamento
- Regolatore della portata tramite serranda e scala graduata

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

RODEO.300	Serbatoio lt. 300 in polietilene
------------------	----------------------------------

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.05	Giunto cardanico cv 40-700 mm
------------------	-------------------------------

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE

2C2T.RODEO	Coppia di cannoncini + tromboncini supplementari
2V.RODEO	Coppia di ventagli
C.RODEO	Cannone laterale
CG.RODEO	Cannone laterale con girevole idraulico

MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Rodeo	125 cm	125 cm	-	90 cm	140 cm	150 kg