

Pony 150

UNA FINEZZA TECNICA CHE NON
ACCETTA COMPROMESSI
SERIE PER TRATTORI \geq CV 35 - 25 KW

- IMPOLVERATORE PORTATO LT 150:
- Separazione del flusso d'aria dall'alimentazione del prodotto
 - Omogeneità del prodotto
 - Equilibrio tra precisione e costanza di rendimento
 - Apertura e chiusura manuale



Allestimento base standard con:

- Serbatoio in polietilene lt.150
- Carter ventilatore in acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm, velocità rotazione 3.294 g/min
- Erogazione autonoma e separata del flusso d'aria e delle polveri
- Agitatore, convogliatore meccanici, regolatore della portata tramite serranda e scala graduata
- Comando selezione distribuzione sx-totale-dx
- Potenza richiesta alla presa di forza CV 10 - 7 KW

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

PONY.150

Serbatoio lt. 150 in polietilene

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.05

Giunto cardanico cv 40-700 mm

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE

2V.PONY	Coppia di ventagli
C.PONY	Cannone laterale
CG.PONY	Cannone laterale con girevole idraulico
C.SR.PONY	Cannone laterale ad estensione idraulica per serre



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Pony	130 cm	130 cm	-	90 cm	130 cm	90 kg