

POWER 55.12

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZADOR ARTICULADO EN VARIAS HILERAS DE BAJO VOLUMEN:

Sistema de distribución con geometría variable que permite tratamientos en condiciones de viento fuerte

Centralita electrohidráulica con mandos a distancia para controlar el desplazamiento

GAMA INOXIDABLE PARA TRACTORES \geq CV 75 - 55 KW



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero galvanizado en caliente tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente.
- Parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable.
- Tanque de polietileno de alta densidad, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circuito y lavado de recipientes.
- Capacidad de viraje 220°.
- Manómetro y regulador de presión manual.
- 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia para apertura / cierre.
- Cáster de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado.
- Ventilador centrífugo de muy altas prestaciones de chapa de acero de Ø 550 mm, volumen de aire hasta 22000 mc/h.
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Bomba autoaspirante e inoxidable con tensor de correa automático, caudal 200 l/min.
- Dispositivo de distribución central de columnas con dispositivos orientables.
- Dispositivos de distribución superiores con enrejado por control electrohidráulico para apertura, cierre, regulación de altura, anchura y orientación vertical de los difusores con ángulo de 70°

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR CON 1 COLUMNA TRASERA

POWER.55.12.A1000	Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3
POWER.55.12.A1500	Tanque de 1500 litros Engomado 10.0/75 – 15.3
POWER.55.12.A2000	Tanque de 2000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR CON 2 COLUMNAS TRASERAS SOLO PARA DISTANCIA ENTRE HILERAS MAYORES A 2,30 METROS

POWER.55.12.B1000	Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3
POWER.55.12.B1500	Tanque de 1500 litros Engomado 10.0/75 – 15.3
POWER.55.12.B2000	Tanque de 2000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

ACCESS.52	Junta cardán cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tubo de llenado (filtro y válvula de pie)
ACCESS.25	Regulador de presión eléctrico con mando a distancia
ACCESS.26.M	Ordenador electrónico de 4 vías para control automático de avance, con bomba de membranas
ACCESS.41	Diferencia de engomado 400/60 – 15.5 con 6 orificios
ACCESS.63	Tratamiento para prevenir pinchazos en par de ruedas
ACCESS.70.V4	4 electroválvulas V.M.A. para control de apertura-cierre del líquido
ACCESS.70.A4	4 electroválvulas V.M.A. para control de apertura-cierre del líquido
ACCESS.69	Columnas de 6 abanicos con cierre independiente del aire y el líquido
ACCESS.ELM	Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento
OMOLOGAZIONEPOWER	Para tráfico vial, plena carga con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa)

MODELO	DOWXUDP†LPD	DOWXUDHVW†GDU	DOWXUDDULDEO†HDFKXUD	ORLWXG	Peso
Power 55-12	220 cm	280 cm	-	220 cm	140 cm 450 kg