

Power Tendone

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZADOR ARTICULADO DE BAJO
VOLUMEN

GAMA INOXIDABLE PARA TRACTORES \geq
CV 60 - 44 KW



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente.
- Capacidad de viraje 220°.
- Tanque de polietileno de alta densidad, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circuito y lavado de recipientes.
- 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, manómetro y regulador de presión manual.
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector.
- Cáster de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado.
- Ventilador centrífugo de muy altas prestaciones de chapa de acero de Ø 500 mm, volumen de aire de hasta 17800 mc/h.
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Bomba de 3 membranas de aluminio anodizado, caudal de 130 l/min, 20 bar.

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

| | |
|---------------------|---|
| TENDONE.1000 | Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/80 – 12 |
| TENDONE.1500 | Tanque de 1500 litros Engomado 10.0/75 – 15.3 |
| TENDONE.2000 | Tanque de 2000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3 |

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

| | |
|---------------------------|--|
| ACCESS.52 | Junta cardán cv 60-700 mm |
| ACCESS.EL | Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento |
| OMOLOGAZIONE POWER | Para tráfico vial, con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa) |



| MODELO | altura mínima | altura estándar | altura variable | anchura | longitud | Peso |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------|--------|
| Tendone | 135 cm | 135 cm | - | 130 cm | 155 cm | 310 kg |