

# Hevea

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZADOR ARTICULADO DE BAJO VOLUMEN:  
Sistema de distribución para tratamientos en huertas  
frutales, olivares y plantas de tallo alto GAMA  
INOXIDABLE PARA TRACTORES  $\geq$  CV 75 - 55 KW



## Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente.
- Parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable.
- Capacidad de viraje 220°
- Tanque de polietileno de alta densidad lt 1000, lt 1500 o lt 2000, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circuito y lavado de recipientes
- Dispositivos de distribución de acero inoxidable con movimiento vertical de 70°.
- Red de protección de malla metálica para no aspirar hojas
- Cáster de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado.
- Ventilador centrífugo de muy altas prestaciones de chapa de acero de Ø 550 mm, volumen de aire de hasta 26000 mc/h
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Bomba de 3 membranas de aluminio anodizado, caudal de 130 l/min, 20 bar
- 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, manómetro y regulador de presión manual
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector

## ALLESTIMENTO BASE STANDARD

<b>HEVEA.1000</b>	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12
<b>HEVEA.1500</b>	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 10.0/75 – 15.3
<b>HEVEA.2000</b>	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 10.0/75 – 15.3

## ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

<b>ACCESS.52</b>	Giunto cardanico cv 60-700 mm
<b>ACCESS.70.V4</b>	4 elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura liquido
<b>ACCESS.70.A4</b>	4 elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura liquido
<b>ACCESS.EL</b>	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento
<b>OMOLOGAZIONEPOWER</b>	Alla circolazione stradale, pieno carico, con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa)

# NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Hevea	150 cm	240 cm	-	130 cm	135 cm	330 kg