

California

NM 600

ATOMIZADOR REMOLCADO DE BAJO VOLUMEN
GAMA INOXIDABLE PARA TRACTORES \geq CV 50 - 37 KW



Equipo básico estándar:

- Bastidor de chapa de acero galvanizado en caliente tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente
- Parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable
- Tanque de polietileno de alta densidad, con mezclador de productos, indicador de nivel y tanque para lavado de circuito
- Dispositivos de distribución de acero inoxidable con movimiento vertical de 70°
- Carter de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado
- Ventilador centrifugo de chapa de acero de Ø 500 mm
- Multiplicador mecanico de engranajæs en baño de aceite con cambio de 2 velocidades
- Desembrague y embrague centrifugo en el eje del ventilador
- Bomba centrifuga, 200 l/min y 6 bar
- 2 Electrovalvulas con mando electrico a distancia para apertura / cierre del liquido
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector


EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

NM.600	Tanque de 600 litros de polietileno de alta densidad
---------------	--

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.04	Junta cardán cv 40-1000 mm
ACCESS.15	Tubo de llenado (filtro y válvula de pie)
ACCESS.EL	Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento

DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, CON DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ESCALA GRADUADA, DE ACERO INOXIDABLE, Y SISTEMA ANTIGOTEO

	CODIGO	DESCRIPCIÓN
	2V.NM45	2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)

NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO



MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
NM 45.600	140 cm	140 cm	-	115 cm	280 cm	345 kg