



- DVGRGDREDDGRRIRGRGDDDGKSDPDDGDSRRDVSD
  - DSDGGGDM
  - 7DTGSRRGDDGVGDGRPDGRGSRGRVGDGRGDTVSDDDGGRG
- PDRVDDGRGRDDGRGSV
- (RiDVVRPDGRpRDGVDDPDPRDGRGSV
  - iGDGRGKSDGDRDDGGRDSDGR
  - DGRtiRGPDDVSVDRVGKSDGDRGPPRPGDGKDVD
- PK
- OSDGRPiRGDDMVEDxRGDRDPERGRGDGV
  - VPEDPEDtiRMGDGR
  - RVIDGRVDRVGVDGDDGDDGDRRGDESDDVR
  - RPEDDRDVSDRGDERVRGRDDRPiRDGDP





## ÒÛWQPO Ó7SÔO ÒST7ÐDAR

<b>POWER.50.1000</b>	<b>7DTXHGHOLWURVRPDGR</b>
<b>POWER.50.1500</b>	<b>7DTXHGHOLWURVRPDGR</b>
<b>POWER.50.2000</b>	<b>7DTXHGHOLWURVRPDGR</b>

## A PÒDQDO, AÔÔÒSORQOS ORDÒÐADOS Ý MOÐTADOS ÒÐ ORQÒÐ

<b>ACCESS.52</b>	Junta cardán cv 60-700 mm
<b>ACCESS.15</b>	Tubo de llenado (filtro y válvula de pie)
<b>ACCESS.24</b>	Juego versión Toscana: parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable, engomado 10.0/75-15.3
<b>ACCESS.25</b>	Regulador de presión eléctrico con mando a distancia
<b>ACCESS.26.C</b>	Ordenador electrónico para control automático de avance, con bomba centrífuga inoxidable
<b>ACCESS.41</b>	Diferencia de engomado 400/60 – 15.5 con 6 orificios
<b>ACCESS.70.V</b>	4 electroválvulas V.M.A. para control de apertura-cierre del líquido
<b>ACCESS.70.A</b>	4 electroválvulas ARAG para control de apertura-cierre del líquido
<b>ACCESS.42</b>	Desplazamiento hidráulico de los dispositivos superiores de distribución, con tuberías hidráulicas con acoplamiento rápido
<b>ACCESS.EL</b>	Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento
<b>OMOLOGAZIONE POWER</b>	Para tráfico vial, plena carga con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa)

## DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, CON DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ESCALA GRADUADA, DE ACERO INOXIDABLE, Y SISTEMA ANTIGOTEO

	<b>2V.PW50</b>	2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	<b>2C2V. PW550</b>	2 cañones superiores 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	<b>4V. PW50</b>	2 abanicos superiores (8 sectores inoxidables) 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	<b>3T. PW50</b>  <b>3TG. PW50</b>	Cañón hidráulico de movimiento vertical, con 3 difusores y tubería hidráulicas  Cañón hidráulico de movimiento vertical y giratorio 200°, con 3 difusores y tubería hidráulicas

### NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO



MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	anchura	Peso
Power 50	140 cm	240 cm	-	110 cm	135 cm	295 kg