# Power 50

## LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

**ATOMIZADOR ARTICULADO DE BAJO VOLUMEN GAMA INOXIDABLE PARA TRACTORES ≥ CV 60 - 44 KW**

Vma
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

## Equipo básico estándar con:

• Bastidor de acero tubular galvanizado en caliente tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente.
• Capacidad de viraje 220°.
• Tanque de polietileno de alta densidad, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circuito y lavado de recipientes.
• 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, manómetro y regulador de presión.
• Cárter de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado.
• Ventilador centrífugo de muy altas prestaciones de chapa de acero de Ø 500 mm, volumen de aire de hasta 17800 mc/h.
• Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
• Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
• Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector.
• Bomba autoaspirante e inoxidable con tensor de correa automático, caudal 200 l/min

## EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

| | |
|---|---|
| **POWER.50.1000** | Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/80 – 12 |
| **POWER.50.1500** | Tanque de 1500 litros Engomado 10.0/75 – 15.3 |
| **POWER.50.2000** | Tanque de 2000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3 |

## A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

| | |
|---|---|
| **ACCESS.52** | Junta cardán cv 60-700 mm |
| **ACCESS.15** | Tubo de llenado (filtro y válvula de pie) |
| **ACCESS.24** | Juego versión Toscana: parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable, engomado 10.0/75-15.3 |
| **ACCESS.25** | Regulador de presión eléctrico con mando a distancia |
| **ACCESS.26.C** | Ordenador electrónico para control automático de avance, con bomba centrífuga inoxidable |
| **ACCESS.41** | Diferencia de engomado 400/60 – 15.5 con 6 orificios |
| **ACCESS.70.V** | 4 electroválvulas V.M.A. para control de apertura-cierre del líquido |
| **ACCESS.70.A** | 4 electroválvulas ARAG para control de apertura-cierre del líquido |
| **ACCESS.42** | Desplazamiento hidráulico de los dispositivos superiores de distribución, con tuberías hidráulicas con acoplamiento rápido |
| **ACCESS.EL** | Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento |
| **OMOLOGAZIONE POWER** | Para tráfico vial, plena carga con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa) |

## DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, CON DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ESCALA GRADUADA, DE ACERO INOXIDABLE, Y SISTEMA ANTIGOTEO

| | | |
|---|---|---|
| | **2V.PW50** | 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables) |
| | **2C2V. PW550** | 2 cañones superiores<br>2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables) |
| | **4V. PW50** | 2 abanicos superiores (8 sectores inoxidables)<br>2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables) |
| | **3T. PW50**<br><br>**3TG. PW50** | Cañón hidráulico de movimiento vertical, con 3 difusores y tubería hidráulicas<br><br>Cañón hidráulico de movimiento vertical y giratorio 200°, con 3 difusores y tubería hidráulicas |

## NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO

| MODELO | altura mínima | altura estándar | altura variable | anchura | anchura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power 50 | 140 cm | 240 cm | - | 110 cm | 135 cm | 295 kg |