

Star 50 LT 1000

ATOMIZADOR REMOLCADO DE BAJO VOLUMEN
GAMA INOXIDABLE PARA TRACTORES \geq CV 75 - 55 KW



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de chapa de acero galvanizado en caliente preparado para colocar barra de remolque para virar.
- Tanque de polietileno de alta densidad de 1000 litros, con indicador de nivel, mezclador de productos, tanques para lavado de recipientes, lavado de manos y lavado de circuito.
- Dispositivos de distribución de acero inoxidable con movimiento vertical de 70°.
- Cáster de ventilador de acero.
- Ventilador centrífugo de álabes cerrados de chapa de acero de Ø 500 mm, volumen de aire de hasta 18000 mc/h.
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Bomba autoaspirante e inoxidable con tensor de correa automático, caudal 200 l/min.
- 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, manómetro y regulador de presión manual.
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector.

DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN Y DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ESCALA GRADUADA, DE ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA ANTIGOTEO

	<p>2C2V.SR50</p>	<p>2 cañones superiores 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)</p>
	<p>4V.SR50</p>	<p>2 abanicos superiores 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)</p>
	<p>3T.SR50 3TG.SR50</p>	<p>Cañón hidráulico de movimiento vertical, con 3 difusores y tuberías hidráulicas</p> <p>Cañón hidráulico de movimiento vertical y giratorio 200°, con 3 difusores y tuberías hidráulicas</p>

NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO



MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
Star 50	155 cm	255 cm	-	138 cm	300 cm	380 kg